



Materialbeschreibung:	Haftpapier weiß seidenmatt, gestrichen Zertifiziert für den direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, aber nicht fettigen Lebensmitteln
Anwendung:	Druck von feinen Schriften, Logos und Barcode
Materialstärke:	72 µm
Materialgewicht:	80 g/m ²
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	55 µm
Trägergewicht:	62 g/m ²
Temperaturbereich:	-25°C bis 110°C
Klebstoff:	Acryl auf Dispersionsbasis, permanent
Reißfestigkeit:	Laufichtung: 80N/15mm Querrichtung: 30N/15mm
Verklebetemperatur:	> -5°C
Druckarten:	Flexodruck Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R21, DE-R58
Lagerung:	2 Jahre bei +22°C / 50% relative Luftfeuchte

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.