

Produktinformation

DE-F356



Materialbeschreibung:	Thermotransfer bedruckbare Polyethylenfolie, weiß, zerstörbar; UL-Listung MH48716 ^{*)}
Anwendung:	Sicherheitsetikett, selbstzerstörend
Materialstärke:	52 µm
Klebstoff:	Kautschukkleber, permanent haftend
Klebstoffstärke:	21 – 24 µm
Klebkraft:	rostfreier Stahl: Folie bricht während Klebetest Acryl: Folie bricht während Klebetest Glas: Folie bricht während Klebetest
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	56 µm
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 80 °C
Verklebetemperatur:	> + 10 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbandempfehlung:	DE-R25 ^{*)} , DE-R22 ^{*)} , DE-R18 ^{*)} , DE-R19 ^{*)} , DE-R41 ^{*)}
Lagerung:	2 Jahre bei 21 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit DE-R19 ^{*)}

^{*)} von UL anerkannte Komponente 

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.