

## Produktinformation

DE-F387



<b>Materialbeschreibung:</b>	Polyethylenfolie, weiß glänzend
<b>Anwendung:</b>	exzellente Beständigkeit gegen Wasser, Öl, Chemikalien
<b>Materialstärke:</b>	85 µm, 85 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebstoff:</b>	Acrylatdispersion, permanent haftend
<b>Trägermaterial:</b>	Pergamin-Papier
<b>Trägerstärke:</b>	56 µm, 62 g/m <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich:</b>	- 20 °C bis + 80 °C
<b>Verklebetemperatur:</b>	> + 5 °C
<b>Klebkraft:</b>	auf Glass                      420 N/m                      FTM 9
<b>Druckarten:</b>	Thermotransfer
<b>Farbbandempfehlung:</b>	DE-R88 / DE-R85
<b>Lagerung:</b>	2 Jahre bei max. 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

### Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.